

# ARGENTUS Filtersysteme

## Ausstattungstabelle

Safety Compact      Safety Best

<b>Aus Hochqualitäts-Komponenten in Deutschland gefertigt</b>	X	X
<b>Umkehrosmose Membran:</b> (hält ca. 5 Jahre) 12 Liter/Stunde Nennproduktion <sup>1</sup>	X	X
<b>Keramik-Aktivkohleblock-Filter</b> extrem hohe Filterwirkung, höchste Keim- sicherheit, abwaschbar	X	X
<b>IFT-System</b> = Interner Filter-Tausch Filterwechsel: 1 neuer Nachfilter, bisheriger Nachfilter als Vorfilter	X	X
<b>Filterwechselintervall</b> 1 x jährlich, ausgelegt auf folgenden Tagesverbrauch in Litern, ca:	6	12
<b>Schutzkoffer:</b> geschlossene Anlage, einfache Filterwartung, Schallschutz, Deckel wahlweise links oder rechts angeschlagen – abnehmbar	X	X
<b>Permeatpumpe</b> für hohe Gesamteffizienz: schnelle Tankfüllung, gleichbleibend geringe Abwasserverluste, Antrieb mit Wasserdruck	X	X
<b>Wasser-Schnellanschluss-Set:</b> exklusiver Wasseranschluss in moderner Stecktechnik	X	X
Erforderlicher Zulaufwasserdruck (bar)	3-7	3-7
<b>Druckpumpe elektrisch:</b> erforderlich bei Wasserdruck unter ca. 3 bar (Extra Zubehör)	O <sup>3</sup>	O <sup>3</sup>
<b>Metall-Drucktank 8 l</b> (7 l Nutzvolumen <sup>1</sup> ) Alternativ: 12 l Tank (10 l Nutzvol. <sup>1</sup> )	X O	X O
<b>Zapfzeit</b> für 1 Liter Filterwasser [sec.] <sup>1</sup>	23	17
<b>ca. 90 % aller Teile zertifiziert</b> <sup>2</sup>	X	X
<b>Kein Verkalken</b> der Kaffeemaschine etc.	X	X

X = vorhanden    O = auf Wunsch, gegen Aufpreis

1) Praxis – Vergleichswerte

2) Teile sind nach hohen NSF<sub>reg.</sub> Standards geprüft  
(USA-Qualitätssiegel)

3) Pumpe in Verkleidung integriert, Trafo extern